

Bedömningsprotokoll Yrkesprovet 2025



Namn:

Datum:

Startnummer:

| LN | Delmoment 1 | Kulörbedömning | 5 p |
|----|-------------|--|---------------|
| | | | Avdrag |
| | | Felaktigt preparerad yta för Spectrofotometer | - 1 p |
| | | Felaktigt arbete med Spectrofotometer och fel val av kulör | - 1 p |
| | | Färgprov ej applicerat korrekt. | - 1 p |
| | | Ej godkänd kulörmatchning färgprov (slutbedömning) | - 2 p |
| | | Kommentarer | Poäng p |

| Delmoment 2 | Spackelarbete | 10 p | |
|-------------|---------------|--|------------|
| | | Avdrag | |
| | | Ej använt Plastprimer under spackel | - 1 p |
| | | Ej använt spackel avsett för detalj | - 1 p |
| | | Hack, repor eller porer | - 2 p |
| | | Ej formriktigt, reflektion från spackling (plast). | - 3 p |
| | | Ej formriktigt, reflektion från spackling (plåt). | - 3 p |
| | | Kommentarer | Poäng p |

| Delmoment 3 | Fyllerarbete | 10 p | |
|-------------|--------------|---|------------|
| | | Avdrag | |
| | | Ej använt primer vid behov (plåt detalj). | - 1 p |
| | | Ej använt plastprimer under fyller vid behov (plast detalj) | - 1 p |
| 2.1.1 | | Sliprepor synliga i baslacken | - 2 p |
| 2.1.2 | | Randmarkering, sjunkningar | - 2 p |
| | | Hack repor eller porer | - 2 p |
| | | Defekter på grund av felaktig rengöring av yta t.ex fingeravtryck | - 2 p |
| | | Struktur kvar i underarbete; t.ex ej utslipade kanter. | - 3 p |
| | | Kommentarer | Poäng p |

| LN | Delmoment 4 | Maskering | 10 p |
|--------|---|-----------|-------------------|
| | | | Avdrag |
| 2.3.6 | Maskeringslager ej lagda rätt för att undvika att tryckluft lyfter skarvar och ökar risken för ryk och påslag. | | - 2 p |
| | Maskeringspapper skrynkliga, skarvade onödigt många gånger och ej utdragna till den fulla längden av ytan som skall maskeras. | | - 2 p |
| | Förstärkningsmaskering ej utförd för att undvika genomslag/genomblödning och och statiska ytor. | | - 2 p |
| 2.2.12 | Invändig maskering ej tillräckligt tät eller delvis bristfällig. Springor till angränsande ytor ej tejpade för att undvik ryk och påslag. | | - 2 p |
| | Avmaskering tar onödigt lång tid. Maskeringstejp som sitter kvar på bilen efter att maskeringen är demonterad är endast godkänt om det är för att skydda angränsande detaljer mot färgryk som kryper. | | - 2 p |
| | Kommentarer | | Poäng p |

| LN | Delmoment 5 | Topplackering | 30 p |
|-------|---|---------------|---------------|
| | | Baslack | 15 p |
| | | | Avdrag |
| | Baslacken ej avluftad korrekt före applicering av klarlack | | - 3 p |
| 2.3.1 | Kulörskillnad mellan panelerna skärm och dörr | | - 2 p |
| 2.3.2 | Dålig täckförmåga, genomblödning | | - 2 p |
| 2.3.3 | Flammighet | | - 3 p |
| 2.3.7 | Övergång utbättring baslack | | |
| | Utbättring osynlig | 5 p | |
| | Utbättring synlig men ingen tydlig markering/ring runt bättring | 4 p | |
| | Markering/ring runt utbättring lätt flammig | 3 p | |
| | Synlig och flammig utbättring med markering/ring runt bättring | 2 p | |
| | "Grusig" utbättring med markering runt bättring | 1 p | |
| | Utbättring fortsätter över markering eller är lackad kant till kant | 0 p | |
| | Kommentarer | | Poäng |

| Klarlack | | 15 p | |
|-------------|--|----------------------------|-------------------|
| | | | Avdrag |
| 2.2.1 | Främmande partiklar t.ex damm | - 3 p | |
| 2.2.2 | Lackrinningar | - 2 p | |
| 2.2.3 | Kratrar/silikon | - 2 p | |
| 2.2.4 | OEM-struktur/apelsinyta -1P per fält som ej uppnått rätt yta | - 5 p | |
| 2.2.5 | Inneslutna partiklar färgpigment | - 1 p | |
| 2.3.4 | Kok och stick | - 2 p | |
| 2.3.5 | Blåsor/ Porer | - 2 p | |
| | Matt yta som sjunkit ihop eller inte uppnår rätt glans | - 3 p | |
| Kommentarer | | | Poäng p |
| Delmoment 5 | | Topplackering totalt: 30 p | Poäng |
| | | | p |

| Delmoment 6 | | Lackuppbyggnad | | | | 10 p | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| Poängsättning skiktjocklek. | | | | | | | | | | |
| Primer/Fyller | +/-0 my | 5P | +/- 20 my | 4P | +30 my | 3P | +40 my | 2p | +50 my | 1P |
| Baslack/klarlack: | +/-0 my | 5p | +/- 10 my | 4P | + 20 my | 3P | +30 my | 2p | +40 my | 1P |
| <i>My-mätning slipad Oem-grund före applicering Fyller.</i> | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Uträknat Snitt | | | | |
| | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | | | | |
| <i>My-mätning innan applicering Baslack/klarlack..</i> | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Uträknat Snitt | | | | |
| | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | | | | |
| <i>My-mätning Topplack</i> | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Uträknat Snitt | | | | |
| | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | _____my. | | | | |
| Skiktjocklek Primer/Fyller. | Slipgrund - oem grund= | Skiktjocklek enligt TDS Fyller | | Avvikelse | | Poäng | | | | |
| | _____my. | _____ - _____my | | _____my. | | _____ | | | | |
| Skittjocklek Baslack/klarlack. | Topplack - grundfärg= | Skiktjocklek enligt TDS Baslack och Klarlack | | Avvikelse | | Poäng | | | | |
| | _____my. | _____ - _____my. | | _____my. | | _____ | | | | |
| Kommentarer | | | | | | | | | Poäng | p |

| LN | Delmoment 7 | Efterjustering | 5 p |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | | Avdrag |
| 2.3.8 | Hologram /polerrosor | | - 2 p |
| 2.3.8 | Matt yta | | - 2 p |
| 2.3.8 | Blanka fläckar | | - 2 p |
| 2.3.8 | Microsliprepor | | - 2 p |
| | Genompolerad yta | | - 5 p |
| | Märken efter sickling | | - 2 p |
| | Kommentarer | | Poäng p |

| | Delmoment 8 | Hälsa & säkerhet (del 1-7) | 10 p |
|--|--|----------------------------|---------------|
| | | <i>Antal ggr</i> | Avdrag |
| | Ej använt friskluftmask där den erfordras | | - 1 p |
| | Ej använt kolfiltermask där den erfordras | | - 1 p |
| | Ej använt dammfiltermask där den erfordras | | - 1 p |
| | Ej använt handskar | | - 1 p |
| | Ej använt skyddsglasögon | | - 1 p |
| | Ej använt hörselskydd | | - 1 p |
| | Ej godkända arbetsskor | | - 1 p |
| | Ej godkända arbetskläder | | - 1 p |
| | Produkt applicerad i fel utrymme | | - 1 p |
| | Oordning arbetsplats | | - 1 p |
| | Förtäring i verkstaden | | - 1 p |
| | Kommentarer | | Poäng p |

| | Delmoment 9 | Teoretiskt prov | |
|--|---|-----------------|----------------|
| | Bedömning digitalt: | Icke godkänd | Godkänd |
| | Teoretiskt prov 58% av 76 grågor G= 44p | | |
| | Totalt delmoment 8 (godkänd/icke godkänd): | | |

| | |
|-----------|-----------|
| Domare 1: | Domare 2: |
| Domare 3: | Domare 4: |

Totalt poäng av 80.

| |
|-------|
| Poäng |
| p |